

بطاقة المنتج		
لمجموعة الشفافات EU2010/30/EU-No65/2014 توجيه ملصق الطاقة		
العلامة التجارية	ARISTON	
النموذج	ARO V9442F BNA	
كثبات وات ساعة/مبهر (AEC) شفاط) استهلاك الطاقة سنوياً	60,2	
فئة كفاءة الطاقة	A	
كفاءة شفاط) كفاءة ديناميكا الموانع (FDE)	30,4	
فئة كفاءة ديناميكا الموانع	A	
الكس/وات (LE شفاط) كفاءة الإضاءة	31	
فئة كفاءة الإضاءة	A	
كفاءة ترشيح الشحوم	75,3	
فئة كفاءة ترشيح الشحوم	C	
تدفق الهواء (م³/ساعة) (إعدادات الحد الأدنى والحد الأقصى)	220-441	
تدفق الهواء (م³/ساعة) (إعدادات التعزيز)	712	
مستوى طاقة الصوت (ديسيبل) (إعدادات الحد الأدنى والحد الأقصى)	43-58	
مستوى طاقة الصوت (ديسيبل) (إعدادات التعزيز)	69	
وات)(Ps) استهلاك الطاقة الذي تم قياسه في وضع الاستعداد	0,25	
وات)(Po) استهلاك الطاقة الذي تم قياسه في وضع إيقاف التشغيل	-	

7705331225

ar_EG

كتيب الإرشادات		
معلومات عن الشفافات المنزلية		
لائحة رقم EC 66/2014 متوافق مع توجيه الاتحاد الأوروبي 2009/125		
العلامة التجارية	ARISTON	
النموذج	ARO V9442F BNA	
(كيلو وات ساعة/مببر) (AEC شفاط) استهلاك الطاقة سنوياً	60,2	
(f) عامل زيادة الوقت	0,9	
(FDE شفاط) كفاءة ديناميكا الموانع	30,4	
(EEI شفاط) مؤشر كفاءة الطاقة	54,1	
(م³/ساعة) (QBEP) معدل تدفق الهواء الذي تم قياسه عند أفضل نقطة للكفاءة	424,1	
(Pa) (PBEP) معدل ضغط الهواء الذي تم قياسه عند أفضل نقطة للكفاءة	434,6	
(م³/ساعة) (Q max) الحد الأقصى للتدفق الهواء	712	
(وات)(WBEP) مدخل الطاقة الكهربائية الذي تم قياسه عند أفضل نقطة للكفاءة	168,6	
(وات) (WL) الطاقة الاسمية للنظام الإضاءة	5	
(لكس)(E وسط) الإضاءة المتوسطة للنظام الإضاءة على سطح الطهي	155	
(وات)(Ps) استهلاك الطاقة الذي تم قياسه في وضع الاستعداد	0,25	
(وات)(Po) استهلاك الطاقة الذي تم قياسه في وضع إيقاف التشغيل	-	
(ديسibel)(LWA) مستوى طاقة الصوت	58	