

بطاقة المنتج		
(*)اللائحة 2014/30/EU- No65/2014 توجيه ملصق الطاقة		
العلامة التجارية	ARISTON	
الطراز	ARR6 EE1 10120 XME	
EEI مؤشر كفاءة الطاقة لكل تجويف، تجويف		95,3
قوة كفاءة الطاقة		A
استهلاك الطاقة (كيلو وات/ساعة)-تقليدي لكل دورة		0,82
استهلاك الطاقة (كيلو وات ساعة) دفع الهواء الحراري لكل دورة		0,00
عدد التجاويف		1
مصدر الحرارة لكل تجويف	كهربي	X
	غاز	
	مختلط	
الحجم القابل للاستخدام (لتر)		73

"الدول الاتحاد الأوروبي فقط"7786587922 285381640 AA ar_SA

(*)بكتيب الإرشادات		
معلومات المنتج		
(*)لائحة رقم 66/2014 – EC/متوافق مع توجيه الاتحاد الأوروبي 2009/125		
العلامة التجارية	ARISTON	
النمط	ARR6 EE1 10120 XME	
نوع الفرن	لا يستند على شيء مدمج	x
(الوزن الصافي) حجم (M) وزن الجهاز		47,60
عدد التجاويف		1
مصدر الحرارة لكل تجويف	كهربائي	x
	الغاز	
	مختلط	
الحجم القابل للاستخدام (لتر)		73
استهلاك الطاقة (الكهربائية) المطلوب لتسخين حمل موحد في تجويف فرن يعمل بالكهرباء أثناء دورة EC في الوضع التقليدي لكل تجويف (كيلو وات ساعة/دورة)(طاقة الكهرباء النهائية) تجويف الكهرباء		0,82
استهلاك الطاقة المطلوب لتسخين حمل موحد في تجويف فرن يعمل بالكهرباء أثناء دورة في وضع EC المروحة لكل تجويف (كيلو وات ساعة/دورة)(طاقة الكهرباء النهائية) تجويف الكهرباء		0,00
استهلاك الطاقة المطلوب لتسخين حمل موحد في تجويف مشتمل بالغاز لفرن أثناء دورة في الوضع EC التقليدي لكل تجويف (ميغا جول/دورة) (كيلو وات ساعة/دورة)(طاقة الغاز النهائية) تجويف الغاز (1)		
استهلاك الطاقة المطلوب لتسخين حمل موحد في تجويف مشتمل بالغاز لفرن أثناء دورة في وضع EC المروحة لكل تجويف (ميغا جول/دورة) (كيلو وات ساعة/دورة)(طاقة الغاز النهائية) تجويف الغاز (1)		
EI مؤشر كفاءة الطاقة لكل تجويف، تجويف		95,3
معلومات عن الموافد الكهربائية المنزلية		
(*)لائحة رقم 66/2014 – EC/متوافق مع توجيه الاتحاد الأوروبي 2009/125		
العلامة التجارية	ARISTON	
النمط	ARR6 EE1 10120 XME	
نوع الموقد	كهربائي	x
	الغاز	
	مختلط	
عدد مناطق الطهي و/أو المساحة		4
تقنية التسخين	منطقة الطهي المتوهجة	
	منطقة الطهي بالحث	
	الأنواع الصلبة لمنطقة الطهي	x
لمناطق الطهي الدائرية: قطر منطقة السطح الصالحة لكل منطقة طهي تعمل بالكهرباء، مفرية (أقرب 5 ملم Ø/سم)	منطقة المقدمة اليسرى	18,0
	منطقة المؤخرة اليسرى	14,5
	منطقة المقدمة اليمنى	14,5
	منطقة المؤخرة اليمنى	18,0
	المنطقة اليمنى	-
	المنطقة الوسطى	-
	المنطقة اليسرى	-
	منطقة المقدمة اليسرى	-
	منطقة المؤخرة اليسرى	-
	منطقة المقدمة اليمنى	-
	منطقة المؤخرة اليمنى	-
	المنطقة اليمنى	-
	المنطقة الوسطى	-
	المنطقة اليسرى	-
يتم حساب استهلاك الطاقة لكل منطقة طهي أو مساحة وات ساعة/كجم EC لكل حجم طهي كهربائي	منطقة المقدمة اليسرى	194,1
	منطقة المؤخرة اليسرى	194,6
	منطقة المقدمة اليمنى	194,6
	منطقة المؤخرة اليمنى	194,1
	المنطقة اليمنى	-
	المنطقة الوسطى	-
	المنطقة اليسرى	-
(وات ساعة/كجم) EC يتم حساب استهلاك الطاقة لكل حجم من الموقد الكهربائي		194,4
كيلو وات ساعة/دورة= 3,6 ميغا جول/دورة 1 (1)		