

بطاقة المنتج		
(*)بلافران EU2010/30/EU-No65/2014 توجيه ملصق الطاقة		
ARISTON		
العلامة التجارية	الطرز	
	ARR9 EV830207 XME	
EEI مؤشر كفاءة الطاقة لكل تجويف ، تجويف		81,4
فئة كفاءة الطاقة		A+
استهلاك الطاقة (كيلو واط/ساعة)-تقليدي لكل دورة		1,30
استهلاك الطاقة (كيلو وات ساعة) دفع الهواء الحراري لكل دورة		0,83
عدد التجاويف		
مصدر الحرارة لكل تجويف	كهربائي	x
	الغاز	
	مختلط	
الحجم القابل للاستخدام (لتر)		111
"الدول الاتحاد الأوروبي فقط"(*)		
9158131016 485940046 AA ar_SA		

(*)كتيب الإرشادات		
معلومات المنتج		
(*)لائحة رقم 66/2014 – EC/متوافق مع توجيه الاتحاد الأوروبي 2009/125		
ARISTON		
ARR9 EV830207 XME		
العلامة التجارية		
الطراز		
نوع الفرن	لا يستند على شيء ملمسج	x
(الوزن الصافي) كجم (M) وزن الجهاز		75,70
عدد التجاويف		
مصدر الحرارة لكل تجويف	كهربائي	x
	الغاز	
	مختلط	
الحجم القابل للاستخدام (لتر)		111
استهلاك الطاقة (الكهربائية) المطلوب لتسخين حمل موحد في تجويف فرن يعمل بالكهرباء أثناء دورة EC في الوضع التقليدي لكل تجويف (كيلو وات ساعة/دورة)(طاقة الكهرباء النهائية) تجويف الكهرباء		1,30
استهلاك الطاقة المطلوب لتسخين حمل موحد في تجويف مشتمل بالغاز لفرن أثناء دورة في وضع EC المروحة لكل تجويف (كيلو وات ساعة/دورة)(طاقة الكهرباء النهائية) تجويف الكهرباء		0,83
استهلاك الطاقة المطلوب لتسخين حمل موحد في تجويف مشتمل بالغاز لفرن أثناء دورة في الوضع التقليدي لكل تجويف (ميغا جول/دورة) (كيلو وات ساعة/دورة)(طاقة الغاز النهائية) تجويف الغاز (1)		
استهلاك الطاقة المطلوب لتسخين حمل موحد في تجويف مشتمل بالغاز لفرن أثناء دورة في وضع EC المروحة لكل تجويف (ميغا جول/دورة) (كيلو وات ساعة/دورة)(طاقة الغاز النهائية) تجويف الغاز (1)		
EEI مؤشر كفاءة الطاقة لكل تجويف، تجويف		81,4
معلومات عن المواقد الكهربائية المنزلية		
(*)لائحة رقم 66/2014 – EC/متوافق مع توجيه الاتحاد الأوروبي 2009/125		
ARISTON		
ARR9 EV830207 XME		
العلامة التجارية		
الطراز		
نوع الموقد	كهربائي	x
	الغاز	
	مختلط	
عدد مناطق الطهي و/أو المساحة		5
تقنية التسخين	منطقة الطهي المتوهجة	x
	منطقة الطهي بالحث	
	الألواح الصلبة لمنطقة الطهي	
لمناطق الطهي الدائرية: قطر منطقة السطح الصالحة لكل منطقة طهي تعمل بالكهرباء (سم/Ø) مقربة لأقرب 5 ملم	منطقة المقدمة اليسرى	18
	منطقة المؤخرة اليسرى	14
	منطقة المقدمة اليمنى	14
	منطقة المؤخرة اليمنى	18
	المنطقة اليمنى	-
	المنطقة الوسطى	21
	أمامي وسط	-
	وسط المقدمة اليمنى	-
	وسط المؤخرة اليمنى	-
	منطقة المقدمة اليسرى	-
	منطقة المؤخرة اليسرى	-
	منطقة المقدمة اليمنى	-
	منطقة المؤخرة اليمنى	-
	المنطقة اليمنى	-
	المنطقة الوسطى	-
	أمامي وسط	-
بتم حساب استهلاك الطاقة لكل منطقة طهي أو وات EC مساحة لكل كجم طهي كهربائي ساعة/كجم	وسط المقدمة اليمنى	-
	وسط المؤخرة اليمنى	-
	منطقة المقدمة اليسرى	194,3
	منطقة المؤخرة اليسرى	194,1
	منطقة المقدمة اليمنى	194,1
	منطقة المؤخرة اليمنى	194,3
	المنطقة اليمنى	-
	المنطقة الوسطى	194,3
(وات ساعة/كجم) EC بتم حساب استهلاك الطاقة للموقد لكل كجم من الموقد الكهربائي	أمامي وسط	-
	وسط المقدمة اليمنى	-
	وسط المؤخرة اليمنى	-
	وسط المؤخرة اليسرى	-
(وات ساعة/كجم) EC بتم حساب استهلاك الطاقة للموقد لكل كجم من الموقد الكهربائي		
كيلو وات ساعة/دورة= 3,6 ميغا جول/دورة 1 (1)		